



Дозатор весовой ДОН (КМ)-11ММ ШНЕКОВЫЙ для клапанных мешков



Стоимость

414 364 руб.*

* цена может отличаться, предложение не является публичной офертой



Характеристики

| | |
|---|---|
| Артикул | УТ000008326-2 |
| Производитель | Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники |
| Пределы дозирования | от 10 до 50 кг |
| Тип мешков | Мешки с клапаном |
| Подходящие типоразмеры мешков | С клапаном 11/13/15 см (D70/ D82/ D95 мм) |
| Класс точности | Коммерческая точность (Класс 0,5) |
| Производительность | от 60 до 120 мешков/ час |
| Тип фасуемого продукта | Сыпучие, порошкообразные и зернистые |
| Цена деления (дискретность отсчета) | 20 г |
| Температура фасуемого продукта | до +80 °С |
| Материалы соприкасающиеся с продуктом | Конструкционная сталь |
| Режим дозирования | Двухскоростной "ГРУБО", "ТОЧНО" |
| Время прогрева до рабочего состояния, не более | 5 мин |
| Способ измерения | Тензометрическая система |
| Рабочий температурный диапазон | -10...+50 °С |
| Рабочая температура воздуха с осушкой пневмосети | от -20 до +45 °С |
| Рабочая температура воздуха без осушки пневмосети | от +1 до +50 °С |
| Тип питателя подачи продукта | Шнековый |
| Фиксация мешка | Механический прижим |
| Сброс мешка | Механический сброс |
| Габариты (Д x Ш x В) | 720 x 510 x 635 |
| Электропитание от сети переменного тока | 380 В |
| Потребляемая мощность (не более) | до 3 кВт |
| Рабочая относительная влажность воздуха, не более | 85% |
| Интерфейс для подключения внешних устройств | RS232, RS485, Modbus RTU, Modbus TCP (Опция) |
| Степень защиты | IP 54 |
| Время непрерывной работы | неограниченно |
| Средний срок службы (не менее) | 7 лет |
| Гарантия | 12 мес |



Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

А пока, мы работаем над другими проектами =)

**Генеральный Директор
Волгоградского Завода
Весоизмерительной Техники:**
Евгений Владимирович Остапенко

7 мая 2024