Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники
https://tdvzvt.ru/

Время работы:
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00
СБ-ВС: выходной

Пишите:
sales@vzvt.ru

Телефон:
8 (800) 200-25-30

Мешкозашивочная станция GK 35-6A на стойке с электроприводом

Стоимость 351 666 руб.*

* цена может отличаться, предложение не является публичной офертой

Характеристики

Артикул	УП000016290
Производитель	Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники
Картинки	Array
Производительность	до 900 мешков/ час
Время прогрева до рабочего состояния, не более	5 мин
Рабочий температурный диапазон	-10...+50 °C
Материал мешков	полипропилен, джут, бумага
Тип стежка	Одноигольный, двуниточный цепной стежок
Длина стежка	6,5-11
Электропитание от сети переменного тока	380 В
Потребляемая мощность (не более)	до 1,5 кВт
Степень защиты	IP 54
Рабочая относительная влажность воздуха, не более	85%
Время непрерывной работы	неограниченно
Средний срок службы (не менее)	7 лет
Гарантия	12 мес
Гарантия с пуско-наладочными работами ВЗВТ	18 мес

Описание

Мешкозашивочная станция с электроприводом подъема швейной головки используется для зашивки мешков открытого типа (полипропиленовых, полиэтиленовых, тканевых, бумажных, джутовых) различных типо-размеров. Встраивается в мешкозашивочные линии.

НАЗНАЧЕНИЕ

Линия фасовки и зашивки мешков предназначена для зашивки тканевых, бумажных и полипропиленовых мешков после их фасовки дозатором сыпучих продуктов (в составе линии могут применяться дозаторы разных типов). Линия обеспечивает загрузку, продвижение мешка ленточным транспортером к месту его зашивки автоматической (или ручной) мешкозашивочной машиной. Конструктивно в состав линии зашивки входят: дозатор мешков, мешкозашивочная станция на стойке с педалью управления, ленточный транспортер и пульт управления. На индикаторе пульта управления отображается веса мешка, общий вес отгруженной партии и количество отгруженных мешков.

ПРИМЕНЕНИЕ

Линия зашивки мешков может применяться на складах, сахарных заводах, элеваторах, в фермерских хозяйствах и в других предприятиях, осуществляющих фасовку сыпучих продуктов в зашивные мешки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- производительность до 450 мешков в час;

- исполнение с разной длиной транспортера от 2м до 5м;

- зашивочная машина промышленного исполнения;

- регулировка скорости движения транспортерной ленты;

- регулировка высоты транспортера с помощью опор;

- линия позволяет вести учет по общему весу отгруженных мешков и количеству мешков исключая хищения продукции.

- плавная регулировка скорости перемещения мешка транспортером позволяет синхронизировать ее со скоростью зашивки мешка исключая обрыв нити;

- специальная мешкозашивочная станция обеспечивает скорость и качество зашивки наполненных мешков;

- плавная регулировка скорости движения транспортера и зашивки мешка;

- пульт управления позволяет управлять приводом транспортера в режимах “Вперед”, “Назад”, “Стоп”.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

После наполнения мешка до заданного веса фасуемым продуктом, мешок сбрасывается на ленту и продвигается транспортером в зону зашивки сохраняя вертикальное положение. Оператор заправляет горловину мешка в мешкозашивную станцию зашивая в процессе движения мешок.

Технические специалисты предприятия осуществят установку, монтаж, пусконаладку и гарантийное обслуживание линии в кратчайшие сроки.

Фотографии



Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

А пока, мы работаем над другими проектами =)

Генеральный Директор

Волгоградского Завода

Весоизмерительной Техники:

Евгений Владимирович Остапенко

29 апреля 2024