



Мешкозашивочная машинка GK9-600 на стойке



Стоимость

36 568 руб.*

* цена может отличаться, предложение не является публичной офертой



Характеристики

| | |
|--|---|
| Артикул | УП000016330 |
| Производитель | Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники |
| Производительность | до 300 мешков/ час |
| Время прогрева до рабочего состояния, не более | 5 мин |
| Материал мешков | полипропилен, джут, бумага |
| Тип стежка | 401 (двухниточный) |
| Длина стежка | 6,5-11 |
| Нить | 21s/3, 21s/5 Териленовая |
| Игла | 80800, №200, №250 |
| Толщина прошиваемого материала | до 8 мм |
| Рабочая скорость мешкозашивочной головы | 1800 об/мин |
| Обрезка нити | механическая (ручная) |
| Электропитание от сети переменного тока | 380 В |
| Время непрерывной работы | неограниченно |
| Средний срок службы (не менее) | 7 лет |
| Гарантия | 12 мес |
| Гарантия с пуско-наладочными работами ВЗВТ | 18 мес |



Описание

Мешкозашивочная машина на стойке с ручной регулировкой высоты установки швейной головки. Используется для зашивки мешков открытого типа (полипропиленовых, полиэтиленовых, тканевых, бумажных, джутовых) различных типо-размеров. Встраивается в мешкозашивочные линии.

НАЗНАЧЕНИЕ

Линия фасовки и зашивки мешков предназначена для зашивки тканевых, бумажных и полипропиленовых мешков после их фасовки дозатором сыпучих продуктов (в составе линии могут применяться дозаторы разных типов). Линия обеспечивает загрузку, продвижение мешка ленточным транспортером к месту его зашивки автоматической (или ручной) мешкозашивочной машиной. Конструктивно в состав линии зашивки входят: дозатор мешков, мешкозашивочная станция на стойке с педалью управления, ленточный транспортер и пульт управления. На индикаторе пульта управления отображается веса мешка, общий вес отгруженной партии и количество отгруженных мешков.

ПРИМЕНЕНИЕ

Линия зашивки мешков может применяться на складах, сахарных заводах, элеваторах, в фермерских хозяйствах и в других предприятиях, осуществляющих фасовку сыпучих продуктов в зашивные мешки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- производительность до 450 мешков в час;
- исполнение с разной длиной транспортера от 2м до 5м;
- зашивочная машина промышленного исполнения;
- регулировка скорости движения транспортерной ленты;
- регулировка высоты транспортера с помощью опор;
- линия позволяет вести учет по общему весу отгруженных мешков и количеству мешков исключая хищения продукции.
- плавная регулировка скорости перемещения мешка транспортером позволяет синхронизировать ее со скоростью зашивки мешка исключая обрыв нити;



- специальная мешкозашивочная станция обеспечивает скорость и качество зашивки наполненных мешков;
- плавная регулировка скорости движения транспортера и зашивки мешка;
- пульт управления позволяет управлять приводом транспортера в режимах “Вперед”, “Назад”, “Стоп”.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

После наполнения мешка до заданного веса фасуемым продуктом, мешок сбрасывается на ленту и продвигается транспортером в зону зашивки сохраняя вертикальное положение. Оператор управляет горловину мешка в мешкозашивную станцию зашивая в процессе движения мешок.

Технические специалисты предприятия осуществляют установку, монтаж, пусконаладку и гарантийное обслуживание линии в кратчайшие сроки.



Фотографии



ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД
ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ





Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

А пока, мы работаем над другими проектами =)

**Генеральный Директор
Волгоградского Завода
Весоизмерительной Техники:**
Евгений Владимирович Остапенко

25 апреля 2024