



Датчик тензометрический BSA-5T (BSA-7,5T)



Стоимость

77 руб.*

* цена может отличаться, предложение не является публичной офертой



Характеристики

Артикул	УТ000026017
Производитель	CAS Corporation
Картинки	Array
Тип	балочные
Класс	аналоговые
Нагрузка, кг	7,5К
Материал исполнения	сталь с никелевым покрытием
Класс защиты	IP66
Класс точности	C3
Нулевая точка мВ/В	0.0 ± 0.03
Ползучесть (30мин.) %РКП	≤ 0.017
Влияние температуры на нулевую точку %/10°C	≤ 0.014
Влияние температуры на вых.значение %/10°C	≤ 0.011
Сопротивление Входное Ω	350 ± 3.5
Сопротивление Выходное Ω	350 ± 3.5
Сопротивление Изоляции МΩ	> 2000
Компенс.диапазон температур °С	-10 ~ +40
Диапазон рабочих температур °С	-30 ~ +80
Перегруз без разрушения %Макс.Н.	150
Номин. относ. вых. сигнал (РКП) мВ/В	3.0 ± 0.0075
Кабель	Ø5.4 x 4P x 3м



Описание

BSA- это весоизмерительный тензодатчик консольного типа одноточечной распределенной нагрузки из стали. Низкопрофильная конструкция на сжатие делает возможным применение датчика на платформенных, бункерных, емкостных и других типах весов.



Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

А пока, мы работаем над другими проектами =)

**Генеральный Директор
Волгоградского Завода
Весоизмерительной Техники:**
Евгений Владимирович Остапенко

26 апреля 2024