



Датчик тензометрический WBK-30T-D; цифровой



Стоимость

551 руб.*

* цена может отличаться, предложение не является публичной офертой



Характеристики

Артикул	УТ000009532
Производитель	CAS Corporation
Картинки	Array
Тип	колонные
Класс	цифровые
Нагрузка, кг	30К
Материал исполнения	нержавеющая сталь
Класс защиты	IP68
Класс точности	С3
Нулевая точка мВ/В	± 300
Ползучесть (30мин.) %РКП	≤ 0.017
Влияние температуры на нулевую точку %/10°C	≤ 0.014
Влияние температуры на вых.значение %/10°C	≤ 0.011
Компенс.диапазон температур °С	-40 ~ +40
Диапазон рабочих температур °С	-40 ~ +80
Время прогрева	15 мин
Перегруз без разрушения %Макс.Н.	150
Номин. относ. вых. сигнал (РКП) мВ/В	300 000
Напряжение возбуждения минимальное В	6
Напряжение возбуждения рекоменд. В	9
Напряжение возбуждения максимальное В	24
Интерфейс обмена данными	RS-485 (2 провода)
Количество адресов шины	Максимально 32
Максимальная длина линии связи	1000 м
Кабель	4Р x 10м



Описание

WBK-D - это цифровой тензодатчик типа "бочка" из нержавеющей стали. Преимуществом цифрового выхода является не только возможность индивидуальной диагностики, но и простота замены, локализации неисправности, компенсации эксцентриситета. Работающий на сжатие и имеющий закрытую структуру, тензодатчик применим для работы с тяжелым промышленным оборудованием, таким как бункерные, емкостные и элеваторные и автомобильные весы.



Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

А пока, мы работаем над другими проектами =)

**Генеральный Директор
Волгоградского Завода
Весоизмерительной Техники:**
Евгений Владимирович Остапенко

26 апреля 2024