Датчик тензометрический WBKC-30T, CAS Corporation

CAS

Стоимость	169 руб.*

* цена может отличаться, предложение не является публичной офертой

Характеристики

Артикул	УТ000039429
Производитель	CAS Corporation
Тип	колонные
Класс	аналоговые
Нагрузка, кг	30К
Материал исполнения	нержавеющая сталь
Класс защиты	IP68
Класс точности	С3
Нулевая точка мВ/В	0.0 ± 0.02
Ползучесть (30мин.) %РКП	≤ 0.017
Влияние температуры на нулевую точку %/10°С	≤ 0.014
Влияние температуры на вых.значение %/10°С	≤ 0.011
Сопротивление Входное Ω	350 ± 3.5
Сопротивление Выходное Ω	350 ± 3.5
Сопротивление Изоляции MΩ	> 2000
Компенс.диапазон температур °С	-10 ~ +40
Диапазон рабочих температур °С	-40 ~ +70
Перегруз без разрушения %Макс.Н.	150
Номин. относ. вых. сигнал (РКП) мВ/В	2.0 ± 0.005
Кабель	Ø8 x 4P x 10м

Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

А пока, мы работаем над другими проектами =)

Генеральный Директор

Волгоградского Завода

Весоизмерительной Техники:

Евгений Владимирович Остапенко

29 апреля 2024