



Датчик тензометрический НМ9А-С3-20т-16В , ZEMIC



Стоимость

210 руб.*

* цена может отличаться, предложение не является публичной офертой



Характеристики

Артикул	УП000014285
Производитель	Zemic
Тип	двухопорные
Класс	аналоговые
Нагрузка, кг	20К
Материал исполнения	сталь с никелевым покрытием
Класс защиты	IP68
Класс точности	C3
Нулевая точка мВ/В	$\pm 1,0$
Ползучесть (30мин.) %РКП	≤ 0.016
Влияние температуры на нулевую точку %/10°C	≤ 0.015
Влияние температуры на вых.значение %/10°C	≤ 0.017
Сопротивление Входное Ω	700 ± 3.5
Сопротивление Выходное Ω	700 ± 3.5
Сопротивление Изоляции М Ω	> 5000
Компенс.диапазон температур °С	-10 ~ +40
Диапазон рабочих температур °С	-35 ~ +70
Кабель	$\varnothing 5.5 \times 4P \times 12m$



Описание

Двухопорный тензодатчик балочного типа Zemic HM9A-C3-16B представляет собой упругий элемент в виде двухопорной балки. Тензодатчик изготовлен из сплава конструкционной стали с никелевым покрытием, полностью герметичен и имеет степень защиты от влаги и пыли IP68. Тензодатчик Zemic HM9A-C3-16B применяется при изготовлении и модернизации автомобильных, вагонных весов, а также транспортных весоизмерительных систем взвешивания.



Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

А пока, мы работаем над другими проектами =)

**Генеральный Директор
Волгоградского Завода
Весоизмерительной Техники:**
Евгений Владимирович Остапенко

18 апреля 2024