Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники
https://tdvzvt.ru/

Время работы:
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00
СБ-ВС: выходной

Пишите:
sales@vzvt.ru

Телефон:
8 (800) 200-25-30

Датчик тензометрический HM9B-C3-40tSE-16B, ZEMIC (7-и жильный)

Стоимость 210 руб.*

* цена может отличаться, предложение не является публичной офертой

Характеристики

Артикул	УТ000027718
Производитель	Zemic
Тип	двухопорные
Класс	аналоговые
Нагрузка, кг	40К
Материал исполнения	сталь с никелевым покрытием
Класс защиты	IP68
Класс точности	С3
Нулевая точка мВ/В	± 1,0
Ползучесть (30мин.) %РКП	≤ 0.02
Влияние температуры на нулевую точку %/10°С	≤ 0.014
Влияние температуры на вых.значение %/10°С	≤ 0.017
Сопротивление Входное Ω	700 ± 7
Сопротивление Выходное Ω	700 ± 7
Сопротивление Изоляции MΩ	> 5000
Компенс.диапазон температур °С	-10 ~ +40
Диапазон рабочих температур °С	-35 ~ +70
Перегруз без разрушения %Макс.Н.	150
Кабель	Ø5.5 x 4P x 12м

Описание

НМ9В - балочный двухопорный тензометрический датчик на изгиб.

Балочный двухопорный тип датчиков применяется для изготовления/модернизации автомобильных и вагонных весов, систем взвешивания на транспортных средствах, систем взвешивания цистерн, для измерения осевой нагрузки автотранспорта, также могут применяться в различном электронно-весовом оборудовании.

Благодаря высоким метрологическим характеристикам этот тип датчиков находит широкое применение во многих промышленных системах весоизмерения, может применяться вместо стержневых (колонных) датчиков.

Корпус НМ9В выполнен из стали с никелевым покрытием с применением лазерной сварки, класс защиты тензодатчика IP68 (полная пыле- и влагозащищенность).

Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

А пока, мы работаем над другими проектами =)

Генеральный Директор

Волгоградского Завода

Весоизмерительной Техники:

Евгений Владимирович Остапенко

6 мая 2024