



## Датчик тензометрический BM3-C3-150kg-6B, Zemic



Стоимость

242 руб.\*

\* цена может отличаться, предложение не является публичной офертой



## Характеристики

Артикул	УП000014322
Производитель	Zemic
Тип	S-образные
Класс	аналоговые
Нагрузка, кг	150
Материал исполнения	нержавеющая сталь
Класс защиты	IP68
Класс точности	C3
Нулевая точка мВ/В	$\pm 1,0$
Ползучесть (30мин.) %РКП	$\leq 0.016$
Влияние температуры на нулевую точку %/10°C	$\leq 0.014$
Влияние температуры на вых.значение %/10°C	$\leq 0.017$
Сопротивление Входное $\Omega$	$350 \pm 3.5$
Сопротивление Выходное $\Omega$	$350 \pm 3.5$
Сопротивление Изоляции М $\Omega$	$> 5000$
Компенс.диапазон температур °C	-10 ~ +40
Диапазон рабочих температур °C	-35 ~ +70
Перегруз без разрушения %Макс.Н.	150
Номин. относ. вых. сигнал (РКП) мВ/В	$2.0 \pm 0.004$
Кабель	$\varnothing 5 \times 4P \times 3m$



## Описание

ВМЗ - тензометрический датчик S – образного типа.

S – образный тип применяется для изготовления подвесных бункерных весов, крановых весов, тестовых систем, разрывных машин, а также модернизации механических весов.

Благодаря высоким метрологическим характеристикам этот тип датчиков находит широкое применение во многих промышленных системах весоизмерения.

Тензодатчик ВМЗ может применяться в тяжелых промышленных условиях (щелочных и кислотных средах). Корпус выполнен из нержавеющей стали с применением лазерной сварки, класс защиты тензодатчика IP68 (полная пыле- и влагозащищенность).

Рекомендован для применения на мясокомбинатах и молокозаводах.

Датчик дополнительно может комплектоваться шарнирными подвесами, обеспечивающими защиту от "изломов" и позволяющими существенно уменьшить время установки и запуска оборудования.



# Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

*А пока, мы работаем над другими проектами =)*

**Генеральный Директор  
Волгоградского Завода  
Весоизмерительной Техники:**  
*Евгений Владимирович Остапенко*

27 апреля 2024