



Весы стержневые ЭЛЬТОН(Ст)-300 кг (1250 x 120 мм) констр.ст., Н8С, СИ-200А, ГС



Стоимость

68 659 руб.*

* цена может отличаться, предложение не является публичной офертой



Характеристики

Артикул	УТ000033189-2
Производитель	Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники
Картинки	Array
Модельный ряд	ЭЛЬТОН (Ст)
Материал платформы	Конструкционная сталь
Грузоподъемность	300 кг
Размер платформы	1250 x 120 мм
Тип покраски	Грунт-эмаль
Класс точности	III (Средний)
Цена деления	0,05/0,1 кг
Минимальная нагрузка	1,0 кг
Время взвешивания	3 сек (не более)
Допустимая кратковременная перегрузка весов	150%
Количество весоизмерительных опор	4 шт
Тип датчика	Н8С
Степень защиты датчиков	IP67
Тип индикатора	CI-200A
Интерфейс для подключения внешних устройств	RS232 (опция RS485, Ethernet)
Функция дозирования	нет
Встроенный аккумулятор	есть
Длина кабеля	5 м
Рабочий температурный диапазон для терминала	- 10°C ~ + 40°C
Рабочий температурный диапазон для платформы	-30...+40 °C
Сертификация	Внесены в госреестр
Поверка	Включена в стоимость
Гарантия	12 мес



Описание

Стержневые весы **Эльтон (Ст)** используются для взвешивания длинных предметов (коробок, металла в форме труб, швеллеров и т.д.). Взвешивание длинномерных грузов возможно благодаря специальному двух-опорному исполнению, значительно расширяющему функциональные возможности стержневых весов. Весы поставляются в исполнении из конструкционной или нержавеющей стали.

Весы конструктивно состоят из двух платформ в форме стержней, с встроенными тензометрическими датчиками, соединенных между собой кабелем и весоизмерительного терминала. Весы имеют широкий функционал, работают от встроенного аккумулятора или от розетки 220В. В электронных весах Эльтон (Ст) используются только качественные электронные компоненты ведущих мировых производителей.

Комплектация:

- две стержневые платформы в сборе с тензометрическим оборудованием (4 тензодатчика)
- весовой индикатор (терминал)
- соединительный кабель 5 м (кабель платформа-терминал)
- соединительный кабель 5 м (кабель платформа-платформа)
- паспорт на весы, руководство по эксплуатации, гарантийный талон

Дополнительная комплектация:

- стойка терминала
- дублирующее табло - дополнительный индикатор веса с крупной индикацией
- климатический шкаф
- система автономного питания
- система удаленного видеонаблюдения

Способы установки:

- на поверхность пола, рабочая высота весов 6-10 см.



**Волгоградский Завод
Весоизмерительной Техники**
<https://tdvzvt.ru/>

Время работы:
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00
СБ-ВС: выходной


Пишите:
sales@vzvt.ru

Телефон:
8 (800) 200-25-30

Весы платформенные Эльтон выпускаются по **ГОСТ OIML R 76-1-2011**



Фотографии





Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

А пока, мы работаем над другими проектами =)

**Генеральный Директор
Волгоградского Завода
Весоизмерительной Техники:**
Евгений Владимирович Остапенко

23 мая 2024