



Весовой индикатор NT-580D; цифровой, CAS Corporation



Стоимость

703 руб.*

* цена может отличаться, предложение не является публичной офертой



Характеристики

Артикул	УТ000009534
Производитель	CAS Corporation
Тип индикатора	NT-580D
Класс	цифровые
Тип индикации	флуоресцентный
Интерфейс для подключения внешних устройств	RS485
Функция стабилизации веса	есть
Функция дозирования	есть
Автоустановка нуля	есть
Накопление и индикация суммы взвешивания	есть
Рабочий температурный диапазон для терминала	- 10°C ~ + 40°C
Встроенный аккумулятор	нет
Степень защиты весового терминала	IP54
Напряжение питания	220 В
Частота питания	от 50 до 60 Гц
Потребляемая мощность (не более)	10 Вт
Входная чувствительность	1 мкВ/дел
Напряжение питания датчиков	5 В
Входное напряжение установки нулевых показаний	0,05 ~ 5 мВ
Внешняя разрешающая способность АЦП	1/10000
Частота обновления показаний дисплея	макс. 1/5 000 Гц
Метод преобразования	сигма-дельта
Габаритные размеры	192×199×96 мм
Гарантия	12 мес



Описание

- Подключение до 8 датчиков
- Различные сферы применения: платформенные весы, автомобильные весы, бункерные весы, упаковочные весы
- Функция диагностики
- Высокая скорость работы и точность измерений,
- Возможность восстановления системы,
- Автоматическое сохранение показаний при внезапном отключении питания
- Управление различными устройствами при помощи команд терминала
- Быстрая и простая проверка каждого элемента системы



Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

А пока, мы работаем над другими проектами =)

**Генеральный Директор
Волгоградского Завода
Весоизмерительной Техники:**
Евгений Владимирович Остапенко

3 мая 2024