



Весовой индикатор PDI, CAS Corporation



Стоимость

137 руб.*

* цена может отличаться, предложение не является публичной офертой



Характеристики

Артикул	УТ000021405
Производитель	CAS Corporation
Тип индикатора	PDI
Класс	аналоговые
Тип индикации	жидкокристаллический
Интерфейс для подключения внешних устройств	RS232 (опция RS485, Ethernet)
Функция стабилизации веса	есть
Функция дозирования	нет
Автоустановка нуля	есть
Накопление и индикация суммы взвешивания	есть
Рабочий температурный диапазон для терминала	- 10°C ~ + 40°C
Встроенный аккумулятор	нет
Степень защиты весового терминала	IP54
Напряжение питания	220 В
Частота питания	от 50 до 60 Гц
Потребляемая мощность (не более)	0,15 Вт
Входная чувствительность	1 мкВ/дел
Напряжение питания датчиков	5 В
Входное напряжение установки нулевых показаний	0,05 ~ 5 мВ
Внешняя разрешающая способность АЦП	1/10000
Частота обновления показаний дисплея	макс. 1/5 000 Гц
Метод преобразования	сигма-дельта
Габаритные размеры	110x130x66 мм
Гарантия	12 мес



Описание

Весовой индикатор PDI - это весовой двухинтервальный индикатор эконом класса для большинства видов платформенных весов.



Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

А пока, мы работаем над другими проектами =)

**Генеральный Директор
Волгоградского Завода
Весоизмерительной Техники:**
Евгений Владимирович Остапенко

3 мая 2024