



Весовой индикатор A12E, ZEMIC



Стоимость

86 руб.*

* цена может отличаться, предложение не является публичной офертой



Характеристики

Артикул	УТ000009936
Производитель	Zemic
Тип индикатора	A12E
Класс	аналоговые
Тип индикации	светодиодный
Интерфейс для подключения внешних устройств	RS232 (опция RS485, Ethernet)
Функция стабилизации веса	есть
Функция дозирования	нет
Автоустановка нуля	есть
Накопление и индикация суммы взвешивания	есть
Рабочий температурный диапазон для терминала	0°C ~ + 40°C
Встроенный аккумулятор	есть
Степень защиты весового терминала	IP53
Напряжение питания	220 В
Частота питания	от 50 до 60 Гц
Потребляемая мощность (не более)	10 Вт
Входная чувствительность	1,5-3 мкВ/дел
Напряжение питания датчиков	5 В
Входное напряжение установки нулевых показаний	0,05 ~ 5 мВ
Внешняя разрешающая способность АЦП	1/15 000
Частота обновления показаний дисплея	25 Гц
Метод преобразования	сигма-дельта
Габаритные размеры	165 x 230x 130 мм
Гарантия	12 мес



Описание

Данный индикатор применяется в различного вида платформенных и автомобильных весах. Его можно использовать как с небольшими платформами на одном датчике, так и с платформой на 4-х и 8-ми датчиках.



Фотографии





Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

А пока, мы работаем над другими проектами =)

**Генеральный Директор
Волгоградского Завода
Весоизмерительной Техники:**
Евгений Владимирович Остапенко

3 мая 2024