



Весовой индикатор DM1, ZEMIC



Стоимость

544 руб.*

* цена может отличаться, предложение не является публичной офертой



Характеристики

Артикул	УТ000036860
Производитель	Zemic
Тип индикатора	DM1
Класс	аналоговые
Тип индикации	флуоресцентный
Интерфейс для подключения внешних устройств	RS232 (опция RS485, Ethernet)
Функция стабилизации веса	есть
Функция дозирования	есть
Автоустановка нуля	есть
Накопление и индикация суммы взвешивания	есть
Рабочий температурный диапазон для терминала	0°C ~ + 40°C
Встроенный аккумулятор	есть
Степень защиты весового терминала	IP54
Напряжение питания	от 187 до 242 В
Частота питания	от 49 до 51 Гц
Потребляемая мощность (не более)	20 Вт
Входная чувствительность	1 мкВ/дел
Напряжение питания датчиков	5 В
Входное напряжение установки нулевых показаний	0,05 ~ 5 мВ
Внешняя разрешающая способность АЦП	1/16000
Частота обновления показаний дисплея	25 Гц
Метод преобразования	сигма-дельта
Габаритные размеры	316 x 250 x 170
Гарантия	12 мес



Описание

Р используется в весовых системах, построенных на тензометрических датчиках. Он применяется в системах статического, динамического, динамического поосного взвешивания, а именно: в портативных подкладных весах, весах поосного взвешивания транспортных средств и в других системах взвешивания в движении и статике. Весовой индикатор имеет высокую скорость A/D (аналого-цифрового) преобразования - 200times/sec, отличается особой надежностью и высокой точностью измерений.



Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

А пока, мы работаем над другими проектами =)

**Генеральный Директор
Волгоградского Завода
Весоизмерительной Техники:**
Евгений Владимирович Остапенко

3 мая 2024