**Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники**
https://tdvzvt.ru/

**Время работы:**
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00
СБ-ВС: выходной

**Пишите:**
sales@vzvt.ru

**Телефон:**
8 (800) 200-25-30

# Весы бункерные НИВА-120-1000 (до 120 т/ч), пневмопривод заслонок

## Стоимость

416 325 руб.*

* цена может отличаться, предложение не является публичной офертой

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Артикул | УТ000003794-1 |
| Производитель | Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники |
| Картинки | Array |
| Производительность, тонн/час (по зерну), до | 120 тонн/час |
| Производительность, м³/час, до | 150 м³/час |
| Тип привода заслонок | Пневмопривод |
| Материалы соприкасающиеся с продуктом | Конструкционная сталь |
| Температура фасуемого продукта | до +80 °C |
| Объем бункера (полный) | 1000 л |
| Максимальная нагрузка по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | 1000 кг |
| Цена деления | 400 г |
| Класс точности | III |
| Габариты (Д x Ш x В) | 1585 x 1585 x 2075 |
| Масса | 800 кг |
| Питание от сети | 220 (190-240) В |
| Потребляемая мощность | до 60 Вт |
| Интерфейс для подключения внешних устройств | Ethernet (Modbus TCP) |
| Рабочий температурный диапазон | -20...+50 °C (Пневмопривод с осушителем) |
| Время прогрева до рабочего состояния, не более | 5 мин |
| Номинальное давление сжатого воздуха | 0,4 - 0,6 МПа |
| Расход сжатого воздуха, не более | 25 л/мин (1,5 м3/час) |
| Рабочая относительная влажность воздуха, не более | 85% |
| Степень защиты | IP 54 |
| Время непрерывной работы | неограниченно |
| Средний срок службы (не менее) | 10 лет |
| Гарантия | 12 мес |
| Гарантия с пуско-наладочными работами ВЗВТ | 18 мес |

## Описание

Применяются для взвешивания сыпучих материалов в потоке. Взвешивание производится порционно, размер порции равен вместимости весового бункера. Взвешивание осуществляется непрерывно, в автоматическом режиме до набора заданного веса партии.

В процессе работы весов происходит автоматическое суммирование всех взвешенных порций до заданного оператором значения массы. Размер и вес порции различается в зависимости от конкретной модели весов может как определяться объемом весового бункера, так и задаваться оператором весов вручную, на пульте управления. От размера порции зависит производительность бункерных весов - количество взвешиваемого продукта в единицу времени (чаще всего измеряется в тоннах в час). Так как взвешивание больших и малых порций происходит почти с одинаковыми временными затратами, итоговая производительность весов прямо пропорциональна внутреннему объему весового бункера.

Применение весовых бункеров при взвешивании больших объемов сыпучих продуктов (зерно, крупы, семена, комбикорм, гранулы пластмасс и т.п.) позволяет получить точный вес всей партии, фактически перевесив её малыми дозами.

Фактическая производительность бункерных весов зависит от удельной плотности взвешиваемого продукта. Для расчета производительности бункерных весов по вашему продукту необходимо ориентироваться на объем бункера в литрах, при этом не может быть превышен максимальный вес порции. С таблицы производительности весов по разным типам продуктов вы можете ознакомиться на вкладке "Документы".

**Производство нестандартного оборудования под заказ.**

## Фотографии

ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД
ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

# Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

*А пока, мы работаем над другими проектами =)*

**Генеральный Директор**
**Волгоградского Завода**
**Весоизмерительной Техники:**
*Евгений Владимирович Остапенко*

*15 мая 2024*