



Весы автомобильные ВАЛ "SHACMAN" 80-16 (HM14H1;CI-200A) настил 8 мм (чечевица) + 6 мм (подшив)



Стоимость

1 707 342 руб.*

* цена может отличаться, предложение не является публичной офертой



Характеристики

| | |
|---|--|
| Артикул | УП000015170 |
| Производитель | Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники |
| Модельный ряд | ВАЛ "SHACMAN" |
| Назначение | Взвешивание автомобиля при полном заезде на весы |
| Грузоподъемность, т | 80 т |
| Длина весов | 16 м |
| Ширина весов | 3,0 м |
| Рекомендуемое количество взвешиваний в сутки | до 100 |
| Взвешивание грузовиков с высокой осевой нагрузкой, типа Shacman (Shaanxi) | Да |
| Максимально допустимая нагрузка на ось | 21 т |
| МАХ нагрузка на группу из 2-х осей (межосевое расстояние до 1 м) | 23,1 т |
| МАХ нагрузка на группу из 2-х осей (межосевое расстояние от 1 до 1,3 м) | 27,3 т |
| Допустимая кратковременная перегрузка весов, % от нуля | 150% |
| Класс точности | III (Средний) |
| Количество интервалов взвешивания | 2 |
| Цена деления | 20/50 кг |
| Минимальная нагрузка | 400 кг |
| Толщина настила платформы весов | 8 мм (чечевица) + 6 мм (подшив) |
| Тип профиля ГПУ | Балка двутавровая 25 |
| Рабочая высота платформы | 338 мм |
| Масса | не более 12 000 кг |
| Ограничители съезда автомобиля с весов | комплект боковых ограждений Н=300 мм (ОПЦИЯ) |
| Рекомендуемая скорость проезда по весам | 5 км/час |
| Время взвешивания | 3 сек (не более) |
| Тип тензометрии | Аналоговые |
| Производитель тензометрии | Zemic |
| Тип тензодатчиков | HM14H1 |
| Количество весоизмерительных опор | 10 шт |
| Степень защиты датчиков | IP68 |
| Взрывозащищенное исполнение | нет |
| | |



| | |
|--|--|
| Тип терминала | CI-200A |
| Встроенный аккумулятор | есть |
| Удаленность весоизмерительного терминала от ГПУ | не более 50 м |
| Напряжение питания | от 187 до 242 В |
| Частота питания | от 49 до 51 Гц |
| Потребляемая мощность (не более) | 20 Вт |
| Рабочий температурный диапазон для платформы | -30...+40 °С |
| Рабочий температурный диапазон для терминала | - 10°С ~ + 40°С |
| Программное обеспечение | включено в базовую комплектацию |
| Интерфейс для подключения внешних устройств | RS232 (опция RS485, Ethernet) |
| Определение нагрузки на ось | Возможно с ПАК "АВТОВЕСЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ОСЕВЫХ НАГРУЗОК" (ОПЦИЯ) |
| Время непрерывной работы | не ограничено |
| Средний срок службы до капитального ремонта | 10 лет |
| Возможность демонтажа весов и переноса на другое место | да |
| ГОСТ | OIML R 76-1-2011 |
| Гарантия | 12 мес |
| Гарантия с пуско-наладочными работами ВЗВТ | 24 мес |



Описание

Автомобильные весы ВАЛ, модель **ВАЛ "SHACMAN"** предназначены для статического взвешивания автомобилей с большой осевой нагрузкой (типа Shacman (Shaanxi)) полностью размещенных на весовую платформу (самый точный способ взвешивания).

Весы используются в строительной и дорожно-строительной отрасли, в карьерах при добыче и переработке сырья (щебень, песок и др.).

Автомобильные весы ВАЛ модель "SHACMAN" соответствуют ГОСТ OIML R 76-1-2011.

Преимущества:

- Весы разработаны для больших осевых нагрузок характерных для машин типа Shacman (Shaanxi);
- Модульная конструкция весов обладает оптимальными характеристиками и считается наиболее современным решением;
- Весы комплектуются прочными и высокими боковыми ограждениями хорошо видимые водителями;
- Со снятыми боковыми ограждениями весы оптимально подходят для установки в приямок-нет выступающих частей;
- Платформы весов имеют высокую защиту от коррозии счет использования дробеметной обработки поверхности и последующего нанесения двухкомпонентного полиуретанового покрытия;
- Экономия средств, за счет простоты доставки и монтажа/демонтажа конструкции, экономичность фундамента автовесов.
- Двухинтервальный режим взвешивания обеспечивает высокую точность измерений.

Эксплуатация:

Весы автомобильные ВАЛ "SHACMAN" предназначены для эксплуатации в тяжелых условиях при большом грузопотоке. Выдерживают кратковременную перегрузку до 50%. Могут эксплуатироваться в различных климатических зонах, при этом обеспечивая точное взвешивание и сохраняя работоспособность даже в случае резких изменений температуры окружающей среды.

Фундамент:

Весы устанавливаются на различные типы бетонных фундаментов в зависимости от ситуации на месте предполагаемой установки, а также возможна "бесфундаментная" установка весов на дорожные плиты.



**Волгоградский Завод
Весоизмерительной Техники**
<https://tdvzvt.ru/>

Время работы:
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00
СБ-ВС: выходной

Пишите:
sales@vzvt.ru

Телефон:
8 (800) 200-25-30

Специалисты нашего строительного подразделения качественно и быстро построят фундамент автомобильных весов, что обеспечит их бесперебойную работу в течение многих лет.



Фотографии





Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

А пока, мы работаем над другими проектами =)

**Генеральный Директор
Волгоградского Завода
Весоизмерительной Техники:**
Евгений Владимирович Остапенко

18 мая 2024