



Датчик тензометрический WBK-20TL-1K, CAS Corporation



Стоимость

225 руб.*

* цена может отличаться, предложение не является публичной офертой



Характеристики

| | |
|---|--------------------------------------|
| Артикул | УТ000000908 |
| Производитель | CAS Corporation |
| Тип | колонные |
| Класс | аналоговые |
| Нагрузка, кг | 20К |
| Материал исполнения | легированная сталь |
| Класс защиты | IP68 |
| Класс точности | C3 |
| Нулевая точка мВ/В | 0.0 ± 0.02 |
| Ползучесть (30мин.) %РКП | ≤ 0.03 |
| Влияние температуры на нулевую точку %/10°C | ≤ 0.03 |
| Влияние температуры на вых.значение %/10°C | ≤ 0.03 |
| Сопротивление Входное Ω | 1000 ± 10 |
| Сопротивление Выходное Ω | 1000 ± 10 |
| Сопротивление Изоляции М Ω | > 2000 |
| Компенс.диапазон температур °С | -40 ~ +40 |
| Диапазон рабочих температур °С | -50 ~ +70 |
| Перегруз без разрушения %Макс.Н. | 150 |
| Номин. относ. вых. сигнал (РКП) мВ/В | 2.0 ± 0.005 |
| Кабель | $\varnothing 8 \times 4P \times 10m$ |



Описание

Колонный тензодатчик сжатия WBK-20TL используют для железнодорожных, автомобильных весов. Материал – нержавеющая сталь. Благодаря высокой степени защиты от пыли и влаги, датчик можно погружать под воду, он полностью герметичен. Имеется встроенная защита от удара молний и током. Устройство можно использовать в агрессивных условиях окружающей среды и под открытым небом.



Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

А пока, мы работаем над другими проектами =)

**Генеральный Директор
Волгоградского Завода
Весоизмерительной Техники:**
Евгений Владимирович Остапенко

5 мая 2024