



Датчик тензометрический WBK-30TL (SUS), CAS Corporation



Стоимость

231 руб.*

* цена может отличаться, предложение не является публичной офертой



Характеристики

Артикул	УТ000036090
Производитель	CAS Corporation
Тип	колонные
Класс	аналоговые
Нагрузка, кг	30К
Материал исполнения	легированная сталь
Класс защиты	IP68
Класс точности	C3
Нулевая точка мВ/В	0.0 ± 0.02
Ползучесть (30мин.) %РКП	≤ 0.03
Влияние температуры на нулевую точку %/10°C	≤ 0.03
Влияние температуры на вых.значение %/10°C	≤ 0.03
Сопротивление Входное Ω	1000 ± 10
Сопротивление Выходное Ω	1000 ± 10
Сопротивление Изоляции МΩ	> 2000
Компенс.диапазон температур °С	-40 ~ +40
Диапазон рабочих температур °С	-50 ~ +70
Перегруз без разрушения %Макс.Н.	150
Номин. относ. вых. сигнал (РКП) мВ/В	2.0 ± 0.005
Кабель	Ø8 x 4P x 10м



Описание

WBK-это тензодатчик типа "бочка"из нержавеющей стали. Работающий на сжатие и имеющий закрытую структуру, тензодатчик применим для работы с тяжелым промышленным оборудованием, таким как бункерные, емкостные, элеваторные и автомобильные весы.



Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

А пока, мы работаем над другими проектами =)

**Генеральный Директор
Волгоградского Завода
Весоизмерительной Техники:**
Евгений Владимирович Остапенко

5 мая 2024