



Датчик тензометрический WBK-50T-D, CAS Corporation, цифровой



Стоимость

929 руб.*

* цена может отличаться, предложение не является публичной офертой



Характеристики

Артикул	УТ000039350
Производитель	CAS Corporation
Картинки	Array
Тип	колонные
Класс	цифровые
Нагрузка, кг	50К
Материал исполнения	нержавеющая сталь
Класс защиты	IP68
Класс точности	С4 по ГОСТ OIML R 60:2000
Нулевая точка мВ/В	$\pm 0,014$
Ползучесть (30мин.) %РКП	≤ 0.017
Влияние температуры на нулевую точку %/10°C	≤ 0.014
Влияние температуры на вых.значение %/10°C	≤ 0.011
Компенс.диапазон температур °С	-40 ~ +40
Диапазон рабочих температур °С	-40 ~ +80
Время прогрева	15 мин
Перегруз без разрушения %Макс.Н.	150
Номин. относ. вых. сигнал (РКП) мВ/В	300 000
Напряжение возбуждения минимальное В	6
Напряжение возбуждения рекоменд. В	9
Напряжение возбуждения максимальное В	24
Интерфейс обмена данными	RS-485 (2 провода)
Количество адресов шины	Максимально 32
Максимальная длина линии связи	1000 м
Кабель	4P x 10м



Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

А пока, мы работаем над другими проектами =)

**Генеральный Директор
Волгоградского Завода
Весоизмерительной Техники:**
Евгений Владимирович Остапенко

5 мая 2024