




Датчик тензометрический L6E3-C3-100kg-3В-D41, ZEMIC



Стоимость

40 руб.*

* цена может отличаться, предложение не является публичной офертой



Характеристики

Артикул	УТ000022718
Производитель	Zemic
Тип	одноточечные
Класс	аналоговые
Нагрузка, кг	100
Материал исполнения	алюминий
Класс защиты	IP65
Класс точности	C3
Нулевая точка мВ/В	± 2.0
Ползучесть (30мин.) %РКП	≤ 0.0167
Влияние температуры на нулевую точку %/10°C	≤ 0.020
Влияние температуры на вых.значение %/10°C	≤ 0.0175
Сопротивление Входное Ω	409 ± 6
Сопротивление Выходное Ω	350 ± 3
Сопротивление Изоляции М Ω	> 5000
Компенс.диапазон температур °С	-10 ~ +40
Диапазон рабочих температур °С	-35 ~ +70
Перегруз без разрушения %Макс.Н.	150
Номин. относ. вых. сигнал (РКП) мВ/В	2.0 ± 0.2
Кабель	$\varnothing 5,3 \times 4P \times 3m$



Описание

Применяется для изготовления весов и весоизмерительных систем на одном датчике. В основном используется при изготовлении торговых, напольных весов, а также дозирующего оборудования. Выбор датчика зависит от размеров платформы, рекомендуемый максимальный размер грузоприемной платформы составляет: 450x450мм.



Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

А пока, мы работаем над другими проектами =)

**Генеральный Директор
Волгоградского Завода
Весоизмерительной Техники:**
Евгений Владимирович Остапенко

7 мая 2024