



## Датчик тензометрический НМ9А-С3-10т-16В , ZEMIC



Стоимость

210 руб.\*

\* цена может отличаться, предложение не является публичной офертой



## Характеристики

Артикул	УП000014284
Производитель	Zemic
Картинки	Array
Тип	двухопорные
Класс	аналоговые
Нагрузка, кг	10К
Материал исполнения	сталь с никелевым покрытием
Класс защиты	IP68
Класс точности	C3
Нулевая точка мВ/В	$\pm 1,0$
Ползучесть (30мин.) %РКП	$\leq 0.016$
Влияние температуры на нулевую точку %/10°C	$\leq 0.015$
Влияние температуры на вых.значение %/10°C	$\leq 0.017$
Сопротивление Входное $\Omega$	$700 \pm 3.5$
Сопротивление Выходное $\Omega$	$700 \pm 3.5$
Сопротивление Изоляции М $\Omega$	$> 5000$
Компенс.диапазон температур °C	-10 ~ +40
Диапазон рабочих температур °C	-35 ~ +70
Кабель	$\varnothing 5.5 \times 4P \times 12m$



## Описание

Двухопорный тензодатчик балочного типа Zemic HM9A-C3-16B представляет собой упругий элемент в виде двухопорной балки. Тензодатчик изготовлен из сплава конструкционной стали с никелевым покрытием, полностью герметичен и имеет степень защиты от влаги и пыли IP68. Тензодатчик Zemic HM9A-C3-16B применяется при изготовлении и модернизации автомобильных, вагонных весов, а также транспортных весоизмерительных систем взвешивания.



# Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

*А пока, мы работаем над другими проектами =)*

**Генеральный Директор  
Волгоградского Завода  
Весоизмерительной Техники:**  
*Евгений Владимирович Остапенко*

20 мая 2024